RS 500 - RÜCKHOLSEILWINDE

Mit einem Handgriff abnehmbare Seiltrommel, daher problemloses wegschleppen jedes einzelnen Baumes möglich. Mit der Rückholseilwinde fällt das schwere Bergaufschleppen des Forstseiles komplett weg.

Alle Highlights auf einen Blick:

- geringes Eigengewicht
- Zugleistung 500kg
- Funkferngesteuert
- Aufbau auch auf Fremdfabrikate möglich
- Seiltrommel abnehmbar
- große Seilfassung (300m/4,6mm)
- Höhenverstellbarer Seileinlauf
- inkl. Umlenkset
- inkl. 300m Kunststoffseil





SCHNITZHOFER Ges.m.b.H.

Leitenhaus 11 A - 5524 Annaberg Tel.: +43 (0)6243 / 2678 Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12 E-Mail: office@holzknecht.at www.holzknecht.at






FORSTSEILWINDEN Aktionspakete

ab September 2021



- Der Antrieb erfolgt über eine stark dimensionierte Rollenduplexkette auf die leicht schaltbare Ein-Scheiben Trockenkupplung
- Totmannschaltung (automatische Bremse)
- Extrem geringes Eigengewicht durch Stahlqualität ST 52

- Funkseilwinden ab 5,5 Tonnen mit gelagertem Seileinlauf
- Die Konstruktion und Bauweise sämtlicher Typen entsprechen der Ö-Norm L5276
- Seilausstoß und Seileinlaufbremse ab HS 5 Classic serienmäßig





TECHNISCHE DATEN





















TEOMINISONE DATEN											
Seilwinde	HS 5 Classic	HS 550	HS 650	HS 750	HS 850	HS 66	HS 77	HS 155	HS 150	HS 145	HS 135
Zugkraft	5 t	5,5 t	6,5 t	7,5 t	8,5 t	6,6 t	7,7 t	5,5 t	5 t	4,5 t	3,5 t
Oberste Seillage	3 t	3 t	4,0 t	5 t	5,7 t	4,6 t	5,5 t	3,8 t	3 t	3 t	2t
Seilaufnahme möglich bis zu	80 m / 10 mm	100 m / 10 mm	85 m / 11 mm	100 m / 12 mm	100 m / 12 mm	100 m / 11 mm	100 m / 12 mm	100 m / 10 mm	80 m / 10 mm	80 m / 10 mm	60 m / 10 mm
Seileinzugsgeschwindigkeit	33 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	26 m / min	40 m / min	40 m / min	40 m / min	40 m / min
Schildbreite	1.500 mm	1.600 mm	1.750 mm	1.900 mm	2.100 mm	1.750 od. 1.900 mm	1.900 od. 2.100 mm	1.600 mm	1.500 mm	1.250 mm	1.000 mm
Höhe der Seileinlaufrolle	1.250 mm	1.150 mm	1.200 mm	1.300 mm	1.350 mm	1.300 mm	1.350 mm	1.350 mm	1.250 mm	1.200 mm	1.150 mm
Gewicht	290 kg	370 kg	440 kg	490 kg	540 kg	450 kg	540 kg	280 kg	210 kg	170 kg	155 kg
Kraftbedarf	20 kW	20 kW	30 kW	40 kW	50 kW	40 kW	50 kW	25 kW	20 kW	10 kW	10 kW
Zubehör	70m/10er geh. Seil mit Parallelhaken	80m/10er geh. Seil mit Parallelhaken	100m/10er geh. Seil mit Parallelhaken	100m/11er geh. Seil mit Parallelhaken	100m/11er geh. Seil mit Parallelhaken	80m/11er geh. Seil mit Parallelhaken	80m/12er geh. Seil mit Parallelhaken	90m/10er Spezialseil mit Parallelhaken	70m/10er Spezialseil mit Parallelhaken	60m/10er Spezialseil mit Parallelhaken	60m/9er Spezialseil mit Parallelhaken
Kipp - Stop	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-	-	-	-
Notbedienung	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	-	-	-	-	-	-
Handbedienung	optional	optional	optional	optional	optional	serienmäßig	serienmäßig	-	-	-	-
Seilausstoß	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	-	-		
Preis mit Seilausstoß und Seileinlaufbremse , und Holzknecht Funk Autec	€ 6.980,-	€ 8.150,-	€ 8.870,-	€ 9.870,-	€10.240,-	-	-	-	-	-	-
Preis m. Proportionalsteuerung Seilausstoß u. Seileinlaufbremse Holzknecht Funk Autec Prop.	-	-	-	-	-	€ 12.950,-	€ 13.950,-	-	-	-	-
Preis mit mech. Bedienung	_	_	_	_	_	_	_	€ 3.180,-	€ 2.700,-	€ 2.370,-	€1.920,-

Alle Preise inkl. MwSt.

Zubehör:



(kein "Kipp-Stop" möglich)

Untere Seileinlaufrolle für HS 135 - HS 155, HS 5 Classic

Untere Seileinlaufrolle verstärkt für HS 550 - HS 850, HS 55 - HS 77

Anhängevorrichtung* für

HS 135 - HS 155, HS 5 Classic, HS 550 - HS 850, HS 66 - HS 77

€ 205,-

€ 220.-



Handbedienung mit Spiralkabel HS 5 Classic HS 550 - HS 850

€ 230,-



Schildverbreiterung HS 66 & HS 77 HS 66 Schildbreite 1.900 mm HS 77 Schildbreite 2.100 mm

Aufpreis € 420,-



Klappschild HS 77K (nur bei Schildbreite 2.100 mm)

Aufpreis € 2.225,-

HOLZKNECHT FUNK "Autec"

- Ziehen
- Lösen Kurzlösen
- Gas + / -
- Motor Start & Motor Stop
- Schalter f

 ür Seilausstoß
- Lieferumfang:
- Sender inkl. Antenne

- Empfänger
- 230 V & 12 Volt Ladegerät
- Gurt



HOLZKNECHT FUNK "Autec" Proportional

• Ziehen

- Lösen (Stufenlos)
- Kurzlösen
- Gas + / -Motor Start & Motor Stop
- Schalter für Seilausstoß
- Lieferumfang: • Sender inkl. Antenne
- Empfänger
- 230 V & 12 Volt Ladegerät
- Gurt



